

TE 3000-AVR bourací kladivo

Ryzí výkon

Použití:

- TE 3000-AVR přináší impozantní úderovou sílu pro velké demoliční práce
- Bourání asfaltu rychle a snadno – pro opravy cest a pokládku potrubí
- TE 3000-AVR nepotřebuje kompresor a proto je maximálně mobilní, velmi univerzální a ve vteřině připraveno k práci

Přínosy a vlastnosti:

- Ohromující energie příklepu 68 joulů
- Impozantní bourací výkon – až 6 tun betonu za hodinu
- Minimální vibrace – méně než 7 m/s², tzn. více než 4 hodiny dovolené práce se strojem
- Bezúdržbový bezuhlíkový SR motor
- Všestranné a snadno ovladatelné – nevyžaduje žádný kompresor
- Mimořádně nízké provozní náklady

Technické údaje

TE 3000-AVR

Jmenovitý výkon	2070 W
Energie příklepu	68 J
Frekvence příklepu	860 př./min.
Hmotnost (dle EPTA 01/2003)	29,9 kg
Rozměry (D x Š x V)	814 x 610 x 209 mm
Triaxiální vibrace	7 m/s ²
AVR – Aktivní omezení vibrací	ano
Servisní kontrolka	ano
Upínání	šestihran 28 mm

Označení

Č. výrobku

TE 3000-AVR set 2039 748

Obsahuje: TE 3000-AVR, 2 x 5m přívodní kabel, ruční vozík pro snadnou přepravu, sada 4 sekáčů SET 1, Hilti mazací tuk, návod k obsluze v pouzdru, baleno v kartonové krabici.

Označení

Č. výrobku

TE 3000-AVR bourací kladivo 2039 749

Obsahuje: TE 3000-AVR, 2 x 5m přívodní kabel, sada 4 sekáčů SET 1, Hilti mazací tuk, návod k obsluze v pouzdru, baleno v kartonové krabici.

Příslušenství

Označení

Č. výrobku

Ruční vozík TE 3000-AVR	①	401 293
5m přívodní kabel k TE 3000-AVR	②	414 097



AVR AVR systém aktivní omezení vibrací o 50%

- zvýšení výkonu pracovníka bez nárůstu námahy
- zvýšení životnosti stroje a součástí
- podstatné úspory na nákladech za opravy
- podstatné úspory na nákladech v prostojích



①

②

HILTI 2 Roky

DOŽIVOTNÍ SLUŽBY ŽÁDNÉ NÁKLADY

Doživotní Doživotní

LIMIT CENY ZA OPRAVU ŽÁRUKA NA VÝROBNÍ VADY

Vrtací, sekací a bourací technika

Najdete na straně 162



Sekáče upínání TE-HEX pro TE 3000-AVR



TE-H28 P sady sekáčů

Označení	TE-H28P SM 38	TE-H28P SM 50	TE-H28P FM 38	TE-H28P FM 50	TE-H28P SPM 8/38	TE-H28P SPM 8/50	Č. výrobku
TE-H28P SET 1	2	-	2	-	-	-	417 840
TE-H28P SET 2	-	2	-	2	-	-	417 841
TE-H28P SET 3	1	-	1	-	1	-	417 842
TE-H28P SET 4	-	1	-	1	-	1	417 843
TE-H28P SET 5	1	-	1	-	-	-	429 467
TE-H28P SET 6	-	1	-	1	-	-	429 468



TE-H28P SM špičatý sekáč

Celková délka (mm)	Označení	Č. výrobku
400	TE-H28P SM 38	417 824
500	TE-H28P SM 50	417 825
400	TE-H28P SM 38 MP4	417 832
500	TE-H28P SM 50 MP4	417 833



TE-H28P FM plochý sekáč

Celková délka (mm)	Šířka bříty (mm)	Označení	Č. výrobku
400	38	TE-H28P FM 38	417 826
500	38	TE-H28P FM 50	417 827
400	38	TE-H28P FM 38 MP4	417 834
500	38	TE-H28P FM 50 MP4	417 835



TE-H28P SPM lopatkový sekáč

Celková délka (mm)	Šířka bříty (mm)	Označení	Č. výrobku
400	80	TE-H28P SPM 38	417 828
500	80	TE-H28P SPM 50	417 829
400	80	TE-H28P SPM 38 MP2	417 836
500	80	TE-H28P SPM 50 MP2	417 837



TE-H28P SPMA lopatkový sekáč na asfalt

Celková délka (mm)	Šířka bříty (mm)	Označení	Č. výrobku
400	115	TE-H28P SPMA 38	2017 604
500	115	TE-H28P SPMA 50	2017 907
400	115	TE-H28P SPMA 38 MP2	2020 416
500	115	TE-H28P SPMA 50 MP2	2020 417



TE-H28 SPI 50 rýčový sekáč

Celková délka (mm)	Šířka bříty (mm)	Označení	Č. výrobku
500	115	TE-H28 SPI 50	417 831
500	115	TE-H28 SPI 50 MP2	417 839



TE-H28 pěchovadlo

Celková délka (mm)	Šířka bříty (mm)	Označení	Č. výrobku
	150 x 150	TE STP 150/150	47 781
	200 x 200	TE STP 200/200	47 782
400		TE-H28 SS 40	47 779

